Typ DTU:	**BASIC (V1.9)**		**QUALITY (V1.42)**		**PRO Light Sensor**		**EXP (V2.0) bluetooth**	
Funkce↓	ver. 2	ver. 3	ver. 2	ver. 3	ver. 2	ver. 3	ver. 2	ver. 3
Programování	pomocí spouště						mobilní aplikace	
Funkce na	6 - 16,8V		6 - 16,8V		6 - 16,8V		7,4 - 11,1V	
Typ snímání	opticky na pístovém kole spoušť a přepínač mechanicky		vše plně mechanicky		vše plně opticky 2 senzory na spoušť		vše plně opticky 5 senzorů na spoušť	
Automatomatické nabíjení	možnost nastavení uživatelem							
Přednatažení	X	X	možnost nastavení uživatelem					
Aktivní brzda	✔	✔	✔	✔	✔	✔	nastavení intenzity	
MOSFET	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Konfigurace do M150	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ochrana přehřátí	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ochrana podbití	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Regulace kadence	X	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dávka 3-6 BB	X	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Volba přepínače	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Binární spoušť	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sniper režim	X	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Volba citlivosti spouště	X	X	X	X	✔	✔	✔	✔
Mechanické zajištění	✔	✔	✔	✔	✔	✔	X	X
AUG režim	X	X	X	X	✔	✔	✔	✔
Možnost nastavit DSG	X	X	X	X	X	X	✔	✔
Bluetooth modul	X	X	X	X	X	X	✔	✔
Virtuální zásobník	X	X	X	X	X	X	✔	✔
Statisky, reporty	X	X	X	X	X	X	✔	✔